

Sierra de disco MACO KS 425 H

Sierra de disco automática por corte angulado, funcionalidad y precisión en corte de ángulo.

La KS 425 H sierra semiautomática a disco ascendente, por corte de materiales tenazes en ángulos variables. El disco sube para el plan de apoyo movido hidráulicamente, ajustables en velocidad y sensibilidad.

- Mordaza vertical y horizontales con carrera larga con posicionamiento a pannel de mando
- Motor a doble velocidad, posibilidad a través cambio engranajes externos de diez velocidades
- Regulación presión de cierre mordazas a panel
- Posibilidad desplazamiento contramordaza
- Autoregulación carrera de cierre – abertura mordazas
- Posibilidad regulación posición mordaza vertical



DADOS TECNICOS

- Capacidad de corte 0° : Tubo redondo D.140 mm -
Tubo cuadro 125x125 mm

Perfil IPN –UPN : 220-240 mm

- Capacidad de corte 45°: Tubo redondo D.140 mm -
Tubo cuadro 120x120 mm

Perfil IPN –UPN : 180 mm

- Dimensiones disco : 425 mm
- Motor disco : 1.3-2.6 (5) Kw
- Velocidad corte : 13/26 17/34 52/104 74/148
105/210 m/min
- Altura plan de corte :1000 mm
- Dimensiones : 1115x1330x1800 (h) mm
- Peso : 845 Kg

