

Linia de corte MACO KS 425 AR BM

Linia de corte a disco ascendente NC, fiabilidad,
precisión y duración en el corte inclinado.

Sistema gestionado por NC , con interfaz pantalla táctil gráfica "easy use" por facilitar la programación , retención más de 200 programas, en opción puerta USB ; ciclos de subrutinas por secciones simétricas y no , cálculo desecho entre un tipo de pieza y el siguiente por haber la reducción mínima pérdida de material. Amperométrica a protección disco , con tiempo reacción y limite de intervención ajustable en relación a diferentes tipos de discos y materiales en trabajo.



- HMI pantalla táctil 10"
- Amperométrica protección cuchilla
- Ejes azionados por servomotores
- Mordazas y pinza a carrera larga , con auto-regulación espacio de abertura
- Gama de diez velocidades de rotación disco con cambio pareja externa de transmisión
- Dispositivo de despunte con medida programable
- Regulación presión de cierre mordazas

DADOS TECNICOS

- Capacidad de corte 0° : Tubo redondo diam. 120 mm - Tubo cuadro 120x120 mm
- Capacidad de corte 45° : Tubo redondo diam. 140 mm - Tubo cuadro 120x120 mm
- Abertura pinza : 200 mm
- Carrera de avances barra : 1200 mm
- Longitud cargable : 6000 (12000) mm
- Cargadores aplicables : SM/BM/C
- Peso max sobre cargador : 4000 Kg
- Dimensiones máquina (cargador 6000): 8200x2200x1900 (h) mm
- Peso : 2600 Kg

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/v0Xf8ArrLvc"
title="YouTube video player" frameborder="0"
allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>



