PILMAN MAQUINARIA

Pilman Maquinaria, S.L.
Pol. Ind. Camplong C/Vent Seré, 3
25600 – Balaguer (Lleida) ESPAÑA

T. 973 449 021 / 609 762 957 / 659 287 793
info@pilmanmaquinaria.com
wwww.pilmanmaquinaria.com

Mandrinadora fresadora cnc horizontal AYCE AC-1000-k4

Mandrinadora fresadora horizontal AYCE modelo AC 1000 k4 con variación continua de avances y cnc Heidenhain TNC124

Mandrinadora fresadora horizontal cnc usada

Marca: AYCE

Modelo: AC100-k4

Nº serie: 740

Año: 1998

Potencia: 16kw

Peso: 12.700kg

MODELO AC100-K4 CON VARIACIÓN CONTINUA DE AVANCES

Control numérico: Heidenhain TNC124 con 4 ejes (X, Y, Z, B)

Numero de apoyos en bancada: 4 (K4)

OPCIONALES:

- Cnc Heidenhain

Pilman Maquinaria, S.L.
Pol. Ind. Campllong C/Vent Seré, 3
25600 – Balaguer (Lleida) ESPAÑA

T. 973 449 021 / 609 762 957 / 659 287 793
info@pilmanmaquinaria.com
wwww.pilmanmaquinaria.com

- Posicionado automático de giro de mesa 4 x 90º.

- Curso vertical 1200mm (En vez de 1000mm que lleva el modelo estándar)

- Equipo de refrigeración

- Plato de refrentar y brazo de sujeción

- Aparato vertical universal, tipo Hurón con amarre hidráulico de herramienta

- Luneta para curso vertical de 1200mm

- Visualización giro de mesa 4o EJE (B)

Eje principal:

- Diámetro eje: 100mm

- Cono interior: ISO 50 con amarre rápido de herramienta (En vez de Morse 5)

- Diámetro del montaje fresas: 171,45mm

- Curso horizontal del eje principal: 700mm

- Curso vertical del eje principal: 1200mm

- Nº velocidades giro: 18

- Rango velocidades: 12-1200 rpm

- Distancia máxima entre plato y luneta: 2250mm

Avances:

- Nº de avances de trabajo en todos los sentidos: INFINITOS

- Valor mín/max de avances de trabajo: 2 - 1500 mm/min.

- Avances rápidos en los carros y cabezal: 3000

Pilman Maquinaria, S.L.
Pol. Ind. Campllong C/Vent Seré, 3
25600 – Balaguer (Lleida) ESPAÑA

T. 973 449 021 / 609 762 957 / 659 287 793
info@pilmanmaquinaria.com
wwww.pilmanmaquinaria.com

mm/min.

- Avance rápido eje principal: 1500 mm/min.

- Avance rápido giro de mesa: 600 grados/min.

Mesa giratoria:

- Dimensiones mesa giratoria: 1100x1200mm

- Curso longitudinal mesa sin luneta: 1500mm

- Curos longitudinal mesa con luneta: 1200mm

- Curso transversal: 1700mm

- Distancia entre eje/centro mesa máxima sin luneta: 1975mm

- Distancia entre eje/centro mesa máxima con luneta: 1600mm

Engrase centralizado automático.

Guía templadas y rectificadas.

Protectores telescópicos de guías.

Husillos de bolas en los 3 ejes.

Bloqueos hidráulicos automáticos en todos los movimientos.

Pilman Maquinaria, S.L.
Pol. Ind. Campllong C/Vent Seré, 3
25600 – Balaguer (Lleida) ESPAÑA

T. 973 449 021 / 609 762 957 / 659 287 793
info@pilmanmaquinaria.com
wwww.pilmanmaquinaria.com